

FICHE TECHNIQUE

5270PG

Désignation :
Gant anti-coupure
niveau 5

Taille :
XS (6), S (7), M (8), L (9), XL (10) et 2XL (11)

Coloris :
Support gris chiné, enduction grise



Descriptif :
Gant anti-coupure en fibre polyéthylène haute densité (PEHD), enduction PU

Matériaux :
Support tricoté en fibre polyéthylène haute densité (PEHD),
poignet élastique. Enduction polyuréthane (PU).

Instruction d'emploi :
Maintenance industrielle, assemblage automobile, manutention générale, prise de câbles, d'objets coupants, manipulations de matériaux bruts, abrasifs, de carrelages, de céramiques, de tôles, etc. Ne pas utiliser contre les produits chimiques ni en milieu extrême

Limites d'utilisation :
Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions d'emploi ci-dessus.

Instructions de stockage :
Stocker au frais au sec à l'abri du gel et de la lumière dans l'emballage d'origine

Instructions de nettoyage/ d'entretien
Aucun nettoyage ou entretien particulier n'est préconisé pour ce type de gant.

Performances :
Ce gant a été testé selon la norme européenne EN 388: 2004
(en 388: 2003) et la norme 420: 2011 (EN 420: 2003+ a1: 2009)



4 : Résistance à l'abrasion
5 : Résistance à la coupure
4 : Résistance à la déchirure
3 : Résistance à la perforation

